



Generator ozonu to wytwornica ozonu do domu, biura, restauracji, baru, hotelu, szkoły, magazynu, szpitala itp. pomieszczeń. Przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza i powierzchni przedmiotów oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów. Ilość wytwarzanego ozonu to ok. 20 gramów / godz. Możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie 1-120 min. lub pracy ciągłej.

Wyprodukowany w Polsce.

Zalety używania:

- Neutralizuje bakterie i wirusy z powierzchni przedmiotów
- Usuwa nieprzyjemne zapachy i odkaża z pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych, hotelowych, szpitalnych
- Likwiduje zapachy i dezynfekuje samochody
- Odgrzybia klimatyzację

Przestrzeń ozonowana (m³) / czas ozonowania:

- 25 m³ - 5 min
- 50 m³ - 7,5 min
- 75 m³ - 11 min
- 100 m³ - 15 min
- 200 m³ - 30 min
- 300 m³ - 45 min

DANE TECHNICZNE

- Wydatek ozonu: **20 g/h**
- Wydajność: **170 m³/h**
- Metoda generowania ozonu:
Wyładowania koronowe
- Przepływ powietrza: **do 2,8 m³/min**
- Chłodzenie: **Powietrzem**
- Zasilanie: **230 V / 50 Hz**
- Poziom hałas: **< 35 dB (A)**
- Trwałość: **> 8000 h**
- Wilgotność względna: **< 85 %**
- Temperatura pracy: **14-28 °C**
- Wymiary (mm): **261x169x155**
- Waga: **3 kg**
- Środowisko pracy: **Pomieszczenie zamknięte**

ZASADY BEZPIECZNEGO STOSOWANIA OZONATORA

Generator ozonu UT-10 to profesjonalne urządzenie produkujące ozon w wysokim stężeniu. Stężenie to znacznie przewyższa dopuszczalne normy, w którym można przebywać. Zaleca się zachowanie niezbędnych środków ostrożności podczas używania generatora.

Ozon w wysokim stężeniu lub długo wdychany jest silnie toksyczny! Z tego względu osoby wykonujące ozonowanie pomieszczeń powinny posiadać odpowiednią wiedzę na temat szkodliwości ozonu oraz być wyposażone w odpowiedni sprzęt ochronny. Generator ozonu produkowany przez naszą firmę jest zgodny z wymaganiami i przepisami Unii Europejskiej oraz ma wymagane w swojej klasie zabezpieczenia. Jednak tylko prawidłowe użytkowanie generatora jest gwarancją bezpieczeństwa.