

Ekspresy do kawy X-ONE TCI

CONTI
 ESPRESSO MACHINE



PARAMETRY TECHNICZNE		
Model	2 grupowy	3 grupowy
Wym. zew. (W x D x H) [mm]	768x553x527	983x553x527
Poj. bojlera [l]	13	20
Zasilanie [V]	230	400
Moc [W]	3500	6000
Masa [kg]	58	65

- niezależne mieszanie wody ciepłej i zimnej na każdą z grup; niezależne sterowanie każdą grupą; możliwość ustawienia grup na różne mieszanki kaw (różne temperatury zaparzania); niezależne ustawienie temperatury wody w dyszy do wrzątku (system Thermossifon),
- niezależna kontrola temperatury zaparzania, czasu zaparzania, ilości podawania gorącej wody,
- dwa poziomy kontroli pracy personelu –liczniki dzienny i total,
- bezpośredni odczyt ciśnienia: wody w sieci, zaparzania w grupie, pary,
- opatentowana dysza do wrzątku - mimo wysokiego ciśnienia woda nie rozpryskuje się,
- płynna regulacja ciśnienia pary z możliwością blokady; maksymalne ciśnienie bez blokady (funkcja flush),
- funkcja szybkiego zrzutu pary z instalacji dyszy do spieniania mleka; mleko nie jest rozcieńczane skroplinami wody,
- aż dwa niezależne przyciski do podawania wrzątku z możliwością osobnego ich zaprogramowania (objętości wody na przepływomierzach),
- innowacyjne ustawienie wrażliwości sondy mierzącej poziom wody w zależności od twardości wody (możemy przedłużyć okres użytkowania ekspresu),
- niezależne zawory odcinające grupy; możliwość pracy jednej grupy w trakcie czyszczenia innej,
- zabezpieczenia wyłączające ekspres w momencie braku wody w sieci,
- możliwość zaprogramowania na wyświetlaczu przypomnienia o obowiązku czyszczenia ekspresu oraz wymianie uzdatniacza wody,
- grupy wykonane z 8 różnych stopów metali, co dodatkowo pozwala zachować idealną temperaturę zaparzania kawy,
- wyświetlacz z możliwością wpisania własnego tekstu (np. nazwy firmy, nr telefonu serwisu itp.); podświetlane grupy, ergonomiczne przyciski,
- barista light.

