

## Ekspresy ciśnieniowe PRESTIGE REVOLUTION



PARAMETRY TECHNICZNE				
Model	Prestige II CV	Prestige II	Prestige III CV	Prestige III
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	720x660x565	720x660x565	930x660x565	930x660x565
Pojemność bojlera [l]	12	12	18	18
Zasilanie [V]	230 / 400-2N	230 / 400-2N	230 / 400-2N	230 / 400-2N
Moc [W]	3700	3700	5200	5200
Masa [kg]	62	62	80	80
Ciś. zaparzania [bar]	8-9			
Ciś. pompy [bar]	16			
Temper. zaparzania [°C]	93-97			

- model Prestige II: dwugrupowy, półautomatyczny, 1 dysza do wrzątku, 2 dysze do pary,
- model Prestige II CV: dwugrupowy, automatyczny, 1 dysza do wrzątku, 2 dysze do pary,
- model Prestige III: trzygrupowy, półautomatyczny, 1 dysza do wrzątku, 2 dysze do pary,
- model Prestige III CV: trzygrupowy, automatyczny, 1 dysza do wrzątku, 2 dysze do pary,
- łagodne i równomierne zaparzanie dzięki funkcji zaparzania wstępnego (static pre-infusion),
- dysze ze stali nierdzewnej, umieszczone na przegubach z płynną zmianą położenia,
- automatyczne napełnienie dzięki wbudowanej pompie wody,
- modele CV: łatwy w użyciu panel dotykowy,
- automatyczny program samooczyszczenia grup (w wersjach automatycznych CV),
- łatwy dostęp do części wewnętrznych ułatwia serwisowanie urządzenia,
- podgrzewacz do filiżanek z funkcją ogranicznika temperatury, zapobiegającą przepaleniu kawy w zbyt gorących filiżankach.



Prestige Revolution III CV