

Pakowarki próżniowe SV-T/SV-S



SV-204T



SV-420

- odsysanie sterowane funkcją czasu (T) lub czujnikiem (S),
- funkcja softair,
- funkcja wypełniania gazem obojętnym w urządzeniach sterowanych czujnikiem
- możliwość programowania w urządzeniach sterowanych czujnikiem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Stero- wanie	Wyda- tek pompy [m ³ /h]	Pasek zgrzewający [mm]	Wymiary zewnętrzne [mm]	Zasilanie [V / kW]	Wymiary komory [mm]
SV-204T	timer	4	264	323x405x260	230/100	280x300x90
SV-308T	timer	8	314	384x455x405	230/370	330x360x140
SV-310T	timer	10	314	384x455x405	230/370	330x360x140
SV-310S	czujnik	10	314	384x455x405	230/370	330x360x140
SV-408T	timer	8	414	500x500x413	230/370	430x415x145
SV-410T	timer	10	414	500x500x413	230/370	430x415x145
SV-418T	timer	18	414	500x500x448	230/750	430x415x180
SV-420T	timer	20	414	500x500x448	230/750	430x415x180
SV-410S	czujnik	10	414	500x500x448	230/370	430x415x145
SV-420S	czujnik	20	414	500x500x448	230/750	430x415x180