

## Ekspres ciśnieniowy PACIFIC MULTIBOILER

### Ekspres ciśnieniowy PRESTIGE PACIFIC MULTIBOILER II i III:

- jeden główny bojler i pary + dwa lub trzy niezależne bojlere zaparzania kawy, po jednym dla każdej grupy - barista może ustawić niezależnie parametry temperatury głównego bojlera, każdego bojlera grupy oraz każdej grupy (elektroniczna kontrola temperatury),

**Pacific Multiboiler II (dwugrupowy)** – dwa niezależne bojlere do zaparzania kawy,

**Pacific Multiboiler III (trzygrupowy)** – trzy niezależne bojlere do zaparzania kawy

- system PID - redukcja wahań temperatury każdej grupy do maksimum +/- 0,4°C, co gwarantuje nieograniczoną liczbę zaparzonych kaw w tej samej temperaturze,
- dwie dysze do pary, jedna dysza do wrzątku,
- funkcja wstępnego zaparzania (static pre-infusion),
- przystosowane do korzystania z normalnych filiżanek oraz do wysokich szklanek do kawy latte, do 18 cm wysokości (TALL CUP),
- tryb eco, pozwalający na redukcję zużycia mocy do 50%,
- automatyczny program samooczyszczenia grup,
- automatyczne napełnienie dzięki wbudowanej pompie wody,
- możliwość zaprogramowania ilości serwowanego wrzątku,
- izolowane termicznie dysze do pary,
- wyświetlacz z możliwością programowania zegara, cyfrowym licznikiem wydanych kaw, informacjami o błędach, z możliwością kontroli i regulacji temperatury bojlerów oraz grup i czasu ekstrakcji, niezależnie dla każdej grupy,
- podgrzewacz filiżanek,
- oświetlenie LED powierzchni roboczej.



Pacific Multiboiler II  
(wykończenie wersja korek - opcja, na zamówienie)

Model	Pacific Multiboiler II – 2 grupowy
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	750 x 660 x 610
Poj. bojlera wrzątku i pary [l] / moc [kW]	12/3500
Poj. bojlera zaparzania kawy [l] / moc [kW]	2 x 0,5 / 1500
Ciś. zaparzania [bar]	8-9
Ciś. pompy [bar]	16
Temper. zaparzania [°C]	93-97
Zasilanie [V]	230 / 400-2N
Moc [W]	7000
Waga [kg]	62
Cena netto [PLN]	16 877,-

Opcjonalnie (na zamówienie):  
wersja biała, czerwona, czarna, korek

